

## Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM BX575U-LM

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
- Incluye: Manual del usuario


Salida	
Capacidad eléctrica de salida	320Vatios / 575VA
Potencia máx. configurable (vatios)	320Vatios / 575VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/-1 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda cuadrada
Corriente de salida máxima	12
Conexiones de salida	(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión) (4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Tolerancia del Voltaje de Salida	+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Tiempo de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	47-63 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.52metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	78 - 150V
Número de cables de alimentación	1

## Especificaciones técnicas

Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM | BX575U-LM | Descargado en 06/24/2020 (EST)

Entrada	
Tipo de Protección de Entrada Necesaria	Ruptor tripolar
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	6hour(s)
Sustitución de la batería	<a href="#">APCRBC110</a> 
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	13Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	78
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	273Julios
Data Line Protection	Protección módem/fax RJ-11

Descripción física	
Altura máxima	278mm, 27.85cm
Anchura máxima	160mm, 16.0cm
Profundidad máxima	88mm, 8.85cm
Peso neto	5.2kg
Peso de envío	5.4kg
Altura bruta	399mm, 39.9cm

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM | BX575U-LM | Descargado en 06/24/2020 (EST)



Descripción física	
Anchura bruta	215mm, 21.5cm
Profundidad bruta	128mm, 12.8cm
Color	Negro
Master Carton Units	2.0
Master Carton Weight	11.9
SCC Codes	1073130431009 6

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Conformidad	
Aceptaciones	UL 1778
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.